

Название компании

Объект

Телефон / Факс

Контактное лицо

Электронная почта

Обработка персональных данных

Подтверждаю согласие на обработку ПД

## Кол-во и электрические параметры подключаемых насосных агрегатов

Общее количество насосов в группе (до 6-ти)

Напряжение питания, В

Марка и номер насосного агрегата

Номинальный ток электродвигателя, А

Номинальная мощность электродвигателя, кВт

Перечень датчиков, встроенных в насос

Сетевое питание

Один ввод питания  
Двойной ввод с АВР

Способ пуска

Прямой пуск (DOL)  
Звезда-треугольник (SD)  
Плавный пуск (SS)

Климатическое исполнение

Внутреннее УХЛ4, IP54  $t_{окр.ср.}$  от 0 до +40 С°  
Уличное УХЛ1, IP55  $t_{окр.ср.}$  от -30 до +40 С°

## Дополнительная комплектация

Передача данных

Модуль Modbus RTU (CIM 200)  
Модуль GSM/GPRS (CIM 250)

Дополнительная защита электродвигателя

Контроль неисправности фаз  
Комплексная электронная защита MP204

Индикация на двери шкафа

Вольтметр на вводе  
Счетчик моточасов на каждый насос  
Амперметр на каждый насос  
Счетчик пусков на каждый насос

Другие опции

Резервное питание контроллера  
Управление мешалкой  
Другие требования  
Комплексная электронная защита MP204  
Розетка 220В внутри шкафа Розетка 220В снаружи шкафа  
Преобразователь частоты CUE на каждый насос

Дополнительные требования

Группа компаний «АВРОРА»

Подробную информацию о подборе оборудования вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7 (812) 600-88-06 или электронной почте [info@aurora-center.ru](mailto:info@aurora-center.ru)