

Название компании

Объект

Телефон / Факс

Контактное лицо

Электронная почта

Обработка персональных данных

Подтверждаю согласие на обработку ПД

Размерность мощности

Гкал/ч
Ккал/ч
МВт
кВт

Расчетное давление

10 атм.
16 атм.
25 атм.

Расчетная температура

110 °С
120 °С
130 °С
140 °С
150 °С

Тип среды греющей стороны

Вода
Этиленгликоль
Пропиленгликоль

Для этиленгликоля или пропиленгликоля
процентное содержание (%)

Тип среды нагреваемой стороны

Вода
Этиленгликоль
Пропиленгликоль

Для этиленгликоля или пропиленгликоля
процентное содержание (%)

Температура среды на входе в ПТО греющей стороны, °С

Температура среды на входе в ПТО нагреваемой стороны, °С

Температура среды на выходе из ПТО нагреваемой стороны, °С

Примечание

Массовый расход греющей стороны

Размерность массового расхода

т/ч
кг/с

Массовый расход нагреваемой стороны

Размерность массового расхода

т/ч
кг/с

Допускаемые потери давления в ПТО греющей стороны

Размерность потерь давления в ПТО

м.вод.ст.
кПа

Допускаемые потери давления в ПТО нагреваемой стороны

Размерность потерь давления в ПТО

м.вод.ст.
кПа

Тип теплообменника

Разборный
Паяный

Группа компаний «АВРОРА»

Подробную информацию о подборе оборудования вы можете узнать у наших менеджеров по телефону +7 (812) 600-88-06 или электронной почте info@aurora-center.ru